

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº DoP – 5070

Código de identificação único do produto-tipo:

5070 (Topcola Therm T2)

Utilização(ões) prevista(s):

Argamassa de uso geral para rebocos exteriores (GP – CSIV – W_c1).
Para utilizar em paredes, tetos e colunas.

Fabricante:

TOPECA, Lda,
Rua D. Nuno Alvares Pereira, 53, 2490-114 Cercal – Ourém, PORTUGAL
Tel.: 00 351 – 249 580 070 / Fax.: 00 351 – 249 580 079
www.topeca.com

Organismo(s) notificado(s):

Não aplicável

Desempenho(s) declarado(s):

Norma Harmonizada: EN 998-1:2016		Sistema(s) de AVR D
Características essenciais	Desempenho	
Reação ao Fogo	Classe F	4
Aderência	≥ 0,5 N/mm ² FP - B	
Absorção de água por capilaridade	W _c 1	
Condutibilidade Térmica (λ _{10,dry})	0.45W/m. K (valor tabelado, P=50%)	
Coeficiente de difusão do vapor de água	μ ≤ 20	
Durabilidade	Requisitos válidos no local	
Substâncias perigosas	Consultar FDS	

FDS – Ficha de Dados de Segurança; AVR D – Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho;

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o regulamento (EU) nº305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Ourém, 22 de Novembro de 2017



Francisco Nunes
(Responsável Técnico)