

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº DoP – 1150

Código de identificação único do produto-tipo:

1150 (TOPCOLA FLEX ULTRA)

Utilização(ões) prevista(s):

Cola para ladrilhos sob a forma de cimento cola.
Aplicação de ladrilhos em paredes e pavimentos de interior e exterior.

Fabricante:

TOPECA, Lda,
Rua D. Nuno Álvares Pereira, 53, 2490-114 Cercal – Ourém, PORTUGAL
Tel.: 00 351 – 249 580 070 / Fax.: 00 351 – 249 580 079
www.topeca.com

Organismo(s) notificado(s):

ITECONS - Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade nº 2211.

Desempenho declarado

Norma harmonizada: EN 12004:2007+A1:2012		Sistema(s) de AVR: D
Características essenciais:	Desempenho Declarado	
Reação ao Fogo	Classe E (WFT) Decisão Comissão 2010/81/CE	4 e 3
Libertação de substâncias perigosas	Consultar FDS	
Tensão de aderência expressa como:		
Tensão de aderência inicial à tração	≥ 1 N/mm ²	
Durabilidade da tensão de aderência, expressa como:		
Tensão de aderência à tração após ação do calor	≥ 1 N/mm ²	
Tensão de aderência à tração após imersão em água	≥ 1 N/mm ²	
Tensão de aderência à tração após ciclos de gelo e degelo	≥ 1 N/mm ²	

FDS – Ficha de Dados de Segurança

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Ourém, 6 de Dezembro de 2017



Francisco Nunes
(Responsável Técnico)