



FICHA DE PRODUTO MASSA DE JUNTAS - PR30

FP - PAS – PR30

Rev: 04-16

DESCRIÇÃO:

Massa de endurecimento em pó indicada para o tratamento de juntas nos Sistemas Construtivos com Placas de Gesso Laminado.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

Construção de sistemas de obra seca em interiores:

- Divisórias /partições.
- Revestimentos de paredes autoportantes / diretos.
- Tetos contínuos.
- Elementos decorativos.
- Enchimento em reparações com sistemas de placa de gesso laminado.

Adequado para:

- Habitações de nova construção ou reabilitação.
- Escolas, hospitais, edifícios comerciais e industriais, escritórios, etc.

VANTAGENS:

- Adequada para o enchimento e o acabamento da junta.
- Facilidade de mistura, aplicação e lixagem.
- Acabamento da junta no mesmo dia.
- Excelente qualidade de acabamento.
- Flexibilidade na construção, o que lhe permite adaptar-se a qualquer tipo de projeto e trabalhar sobre formas regulares ou arredondadas.
- Apresenta um acabamento pronto a pintar.

DADOS TÉCNICOS:

- **Tempo de endurecimento:** 30 minutos
- **Tempo de utilização após mistura:** 30 minutos
- **Temperatura para uma correta utilização:** 5 - 25 °C
- **Tempo de repouso da mistura:** 5 minutos
- **Fator de mistura (água / gesso):** 13 - 14 l / 25 kg
- **Reação ao fogo:** A1
- **Embalagem:** Sacos de 10 kg (±5%)
Sacos de 25 kg (±5%)

NORMAS:

- Norma UNE-EN 13963 (Materiais para juntas de PGL)
- Marcação CE conforme UNE-EN 13963.

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO:

Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo o produto em local coberto e protegido da luz solar e da humidade. O tempo máximo de conservação é de 9 meses a partir da data de fabrico impressa na embalagem.

MANUSEAMENTO:

Recomenda-se a utilização de luvas e máscara.



COMPORTAMENTO AO FOGO / ACÚSTICO:

Consultar, para cada caso, a informação e os ensaios correspondentes ao sistema completo.

PRODUTOS COMPLEMENTARES:

Placa de gesso laminado, parafusos, fita de juntas de papel microperfurada, banda reforçada e outros acessórios Placo.

FORMA DE MONTAGEM:

Consultar o Manual do Instalador Placo.
Não adequado para o tratamento mecânico das juntas.

Esta informação e, designadamente, as recomendações relativas à aplicação e à utilização final do produto, são proporcionadas de boa-fé e baseiam-se no conhecimento atual e na experiência da SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. relativos aos seus produtos, quando devidamente armazenados, manuseados e instalados em situações normais, e no âmbito da sua vida útil. Todas as encomendas são aceites de acordo com o estabelecido nas nossas Condições Gerais de Venda e de Fornecimento em vigor. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas do produto sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a última versão, atualizada, das Folhas de Dados de Produtos, cuja cópia disponibilizaremos caso nos seja solicitado.



UNE – EN
13963:2014