

**DESCRIÇÃO:**

Massa de secagem preparada para o tratamento de juntas nos sistemas construtivos com Placas de Gesso Laminado H1.

**CAMPOS DE APLICAÇÃO:**

Construção de sistemas de obra seca em interiores:

- Divisórias /partições.
- Revestimentos de paredes autoportantes / diretos.
- Tetos contínuos.
- Elementos decorativos.
- Enchimento em reparações com sistemas de placa de gesso laminado.

Adequada para:

- Habitações de nova construção ou reabilitação.
- Escolas, hospitais, edifícios comerciais e industriais, escritórios, etc.

**Será utilizada principalmente em sistemas construtivos em locais húmidos.**

**VANTAGENS:**

- o Reduzida absorção de água, máxima resistência à humidade.
- o Melhora a aderência da fita de rede em zonas de humidade muito intensa.
- o Adequada para o enchimento e o acabamento da junta, especialmente indicada para zonas de ambiente húmido, como cozinhas, casas de banho, zonas de semi-intempérie, etc.
- o Mistura pronta a aplicar.
- o Cor verde clara, acinzentada, que permite ser facilmente reconhecida.
- o Boa qualidade de acabamento.

**DATOS TÉCNICOS:**

- **Secagem:** 8h/10h em função do clima.
- **Tempo de utilização uma vez aberto:** Vários dias com o recipiente fechado
- **Tª para o seu uso correto:** > 10°C
- **Embalagem:** Balde de 11Kg.
- **Rendimento:** 0.3l/m<sup>2</sup> (enchimento e tratamento de juntas  
1 l/m<sup>2</sup> (acabamento 1 mm de espessura)
- **Tempo de repouso da mistura:** 10 min.
- **Designação:** Massa de secagem hidrófuga (H1), de aplicação manual tipo 3A (UNE 13963)
- **Reação ao fogo :** B2,s1-d0
- **Níveis de acabamento :** Q1, Q2, Q3,Q4

**NORMATIVA:**

- o UNE - EN 13963 (Materiais para juntas de PGL)
- o Marcação CE segundo EN 13963

**COMPORTAMENTO AO FOGO / ACÚSTICO**

Estes conceitos não dependem do produto, mas do Sistema Placo® completo.  
Consultar catálogos correspondentes ao Sistema Placo® para cada caso.

Esta informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e utilização final do produto, são dadas de boa-fé, baseadas no conhecimento atual e na experiência de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. dos seus produtos, quando corretamente armazenados, manipulados e instalados em situações normais, e dentro do prazo da sua vida útil. Todos los pedidos são aceites de acordo com os termos das nossas Condições Gerais de Venda e Fornecimento em vigor. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se no direito de modificar as especificações técnicas do produto sem prévio aviso. É responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a última versão atualizada das Folhas de Dados de Produtos, cópia das quais se enviará a quem as solicite.

**ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO:**

Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo o produto em local coberto e protegido da luz solar e da chuva.  
O tempo máximo de conservação é o indicado no balde, sempre que não tenha sido aberto..

**PRODUCTOS COMPLEMENTARES:**

Placa de gesso laminado, perfilaria, parafusos, fitas de papel e demais acessórios Placo®, e em especial os recomendados para os Sistemas Placo®.

**MANIPULAÇÃO:**

É aconselhável a utilização de luvas, óculos e máscara.

**FORMA DE APLICAÇÃO:**

Para mais informação consultar a documentação Placo®.