



FICHA DE PRODUCTO PASTA DE JUNTAS – PROMIX® PRO

FP – PYL – PMIXPRO

Rev: 1-18

DESCRIPCIÓN:

Pasta de secado preparada destinada al tratamiento de juntas de las Placas de Yeso Laminado.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Construcción de sistemas de obra seca en interiores:

- Tabiquería / Particiones.
- Trasdosados autoportantes / directos.
- Techos continuos.
- Elementos decorativos.

Apto para:

- Viviendas de nueva construcción o rehabilitación.
- Colegios, hospitales, edificios comerciales e industriales, oficinas, etc.



VENTAJAS:

- Mezcla lista para ser aplicada.
- Válida tanto para el relleno como el acabado de la junta.
- Facilidad en la mezcla, aplicación y lijado.
- Buena calidad de acabado.
- Apto para el tratamiento mecánico de las juntas.
- Flexibilidad en la construcción, que permite adaptarse a cualquier tipo de proyecto, permitiendo tanto formas regulares como redondeadas.
- Presenta un acabado listo para pintar.

DATOS TÉCNICOS:

- **Secado:** 12h / 48 h dependiendo del clima
- **Tiempo de utilización una vez abierto:** Varios días con el recipiente cerrado
- **Temperatura para su correcto uso:** > 5°
- **Acondicionamiento** Cubo de 6 Kg.
Cubo de 20 Kg.
- **Reacción al fuego** A2 – S1 – d0
- **Niveles de acabado aplicables** Q1, Q2 y Q3

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardo de la luz solar y de la humedad. El tiempo máximo de conservación es de 9 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en el saco.

NORMATIVA:

- UNE - EN 13963 (Materiales para juntas de PYL)
- Marcado CE según EN 13963

MANIPULACIÓN:

Es aconsejable la utilización de guantes y mascarilla.

COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO

Estos conceptos no dependen del producto, sino del Sistema Placo completo.

Consultar catálogos correspondientes al Sistema Placo para cada caso.

FORMA DE APLICACIÓN:

Consultar el Manual del Instalador de Placo

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quien las solicite.



EN 13963